

Das ist ein kompaktes Tauchrührwerk für kleinere Behälter, in denen der Feststoffgehalt in der Regel bei 1-4 % liegt.

EINSATZGEBIETE

- Selektorbecken
- Anoxische Becken und Anaerobbecken
- SBR-Becken
- Pumpenschächte
- Ausgleichsbecken



PROPELLERDREHZAHL

1000 UPM

MATERIALIEN

Motorgehäuse und Ölkammer	Gusseisen EN-GJL-250
Propeller	Edelstahl W1.4301
Schutzkragen	Kunststoff PE-HD 1000
Bolzen	Säurebeständiger Stahl A4
Dichtungssatz	Gleitringdichtungen: Siliciumcarbid/Siliciumcarbid
Öltyp	15W-40 Vario HDX (bei Ausstattung mit Dichtungsüberwachung)

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Empfohlene Wartungsintervalle/Ölwechsel	Max. 2500 Betriebsstunden/min. 1-mal jährlich
Motor	Lebensdauergeschmierte Lager
Ölkammer	Regelmäßige Ölwechsel


OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Maschinenlack RAL 9005 (Tiefschwarz)	Tiefschwarz
2-Komponentenbehandlung: RAL 7005 (Mausgrau) (optional)	Mausgrau

STROMKABEL

H07RN-F/S07RN-F EUCAFLEX^{Plus}-Kabel.

Beständig gegen Absorption, Öl und UV-Strahlung.



Anzahl Leiter:

H07RN-F 7G1,5 mm²

S07RN-F 7G4+3x1,5 mm²

Standardausführung mit 7,0 m Kabel (andere Längen auf Anfrage möglich)


ÜBERWACHUNGSFUNKTIONEN

Bimetall-Thermometer 120 °C

Dichtungsüberwachung (optional)

DESIGN



Das ist ein kompaktes Rührwerk mit Direktantrieb. Die Propellerdrehzahl entspricht der Motordrehzahl. Mit selbstreinigendem rostreiem Propeller und Dichtungssystem bestehend aus zwei mechanischen Gleitringdichtungen.



ELEKTRODATEN


Motortyp	3-Phasen-Wechselstrommotor
Nennspannung	400 V
Min. zulässige Betriebsspannung	360 V
Nennfrequenz	50 Hz
Für Frequenzumrichterbetrieb geeignet	Ja
Schutzart	IP 68
Schutzklasse	F
ATEX-Klassifizierung	II 2 G Ex d c IIB T4 Gb (optional möglich für ausgewählte Modelle)

Modell	Art.-Nr.	Nennleistung	Motor	Nenn- stromstärke (400 V)	Anschlussart	Start Stromstärke (DOL)	cos phi	Wirkungsgrad
		[kW]	[UPM]	[A]	Y/Δ	[A]		[%]
POD-I 1,1 kW-1000 UPM IE2	1236301	1,1	955	2,75	Y	15	0,71	78,1
POD-I 3,0/1,5 kW-1000 UPM IE2	1236303	3,0	955	7,1	Δ	50	0,73	83,3
POD-I 4,0 kW-1000 UPM IE2	1236304	4,0	965	8,5	Δ	43	0,79	85,5
POD-I 7,5/5,5 kW-1000 UPM IE2	1236307	7,5	970	15,5	Δ	91	0,79	87,5

HAUPTMAßE

Modell	Art.-Nr.	Propeller- durchmesser [mm]	B [mm]	F [mm]	L [mm]	Führungsrohr [mm]	Gewicht [kg]
1,1 kW-1000 UPM IE2	1236301	ø245	213	-	690	80x80	80
3,0/1,5 kW-1000 UPM IE2	1236303	ø265	226	-	725	80x80	90
3,0/1,5 kW-1000 UPM IE2	1236303	ø290	226	-	725	80x80	90
3,0/1,5 kW-1000 UPM IE2	1236303	ø320	226	-	725	80x80	90
4,0 kW-1000 UPM IE2	1236304	ø335	264	-	830	80x80	110
7,5/5,5 kW-1000 UPM IE2	1236307	ø365	318	-	910	100x100	185
7,5/5,5 kW-1000 UPM IE2	1236307	ø380	318	-	910	100x100	185

Technische Änderungen vorbehalten.



Styret dokument

ZORG
BIOGAS

POD-I/PODB-I ms.80-132
Betonbefæstelser, Concrete fixings
Beton befestigung, Fixation sur beton

Scale: 1 : 20	Sign.: AAT KSK	Date: 12-07-2018
Dwg.no.:		3740557