



Version:
ATEX II 3GD T3

SEITENKANALVERDICHTER



SERIE **K** MODELL **11**
TYP **MD** AUSFÜHRUNG **MOR**
Stand. 20-00 DE

Technische Eigenschaften

- Konstruktion aus Aluminiumlegierung
- Vibrationslose ruhige Betriebsweise

Elektromotor


- IE3 Weitspannungs Motoren
- Schutzart IP65, Isolationsklasse F, geeignet für den Betrieb mit Frequenzumrichter
- Thermokontakt (PTO) als Standard

Optionen

- Spezialspannungen (IEC 60038)
- Oberflächenbehandlung
- Abgedichtete Version

~3	[V] (Y / Δ)	[Hz]
IE3	690 / 400	50
	795 / 460	60
Wide Range	660 - 720 / 380 - 415	50
	760 - 830 / 440 - 480	60

Versorgungsspannung - Zulässige Toleranz
des festen Spannungswertes $\pm 10\%$, im
Weitspannungsbereich $\pm 5\%$.



Leistungsdaten


P _n [kW]	Frequenz [Hz]	Δp _{max} [mbar]		Q _{max} [m³/h]	Leq ¹ [dB(A)]	Gewicht [kg]	H ² [mm]	Stromaufnahme (Y/Δ) [A]		Cosφ [-]	Drehzahl [rpm]
		Vakuumbetrieb	Druckbetrieb					IE3	Range		
7.5	50	425	375	430	78.4	104	490	8.31 / 14.4	8.43-8.37 / 14.6-14.5	0.83	2950
9	60	320	320	519	80.4	104	490	8.43 / 14.6	8.60-8.37 / 14.9-14.5	0.86	3535
9.2	50	-	525	430	78.4	110	490	10.2 / 17.6	10.2-10.3 / 17.7-17.8	0.83	2950
11	60	425	425	519	80.4	110	490	10.2 / 17.7	10.4-10.2 / 18.0-17.6	0.86	3545
11	50	-	650	430	78.4	115	520	12.1 / 21.0	12.4-12.4 / 21.4-21.4	0.83	2940
13	60	-	550	519	80.4	115	520	12.1 / 21.0	12.3-12.1 / 21.3-21.0	0.86	3535

1. Schalldruckpegel in 1 m Abstand bei angeschlossener Schlauchleitung am Ein- und Auslass, Messung nach ISO 3744.

2. Abmessungen siehe nächste Seite.

VAKUUMBETRIEB

DRUCKBETRIEB



Toleranz auf die angegebenen Werte $\pm 10\%$.

Änderungen der Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Kennlinien bezogen auf Luft bei einer Temperatur von 20°C und atmosphärischem Druck von 1013 mbar (abs).



Version:
ATEX II 3GD T3

SEITENKANALVERDICHTER




SERIE **K** MODELL **11**

TYP **MD** AUSFÜHRUNG

MOR

Stand. 20-00 DE

Abmessungen



Maße in mm
Unverbindlich

INSTALLATION

- Für einen einwandfreien Betrieb muss ein Ansaugfilter und ein Vakuum-/Druckbegrenzungsventil installiert werden.
- Zulässige Umgebungs- und Ansaugtemperatur des Fördermediums -15 °C bis +40 °C.
- Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Installation und Inbetriebsetzung des Gerätes aufmerksam durch.