

Чилери для біогазу Прайс лист 2026

Серія GC 35-5 • 50 Hz

Комплектні системи осушення біогазу на спільній рамі. Ціни за одну установку в EUR, без ПДВ, EXW.

Модель	Витрата газу м³/год	Газ на вході °C	Газ на виході °C	Частота Гц	Ціна EUR
GC-50-35-5	50	35	5	50	17 200
GC-100-35-5	100	35	5	50	21 700
GC-150-35-5	150	35	5	50	22 800
GC-200-35-5	200	35	5	50	24 000
GC-300-35-5	300	35	5	50	26 200
GC-400-35-5	400	35	5	50	28 500
GC-500-35-5	500	35	5	50	30 700
GC-600-35-5	600	35	5	50	36 800
GC-700-35-5	700	35	5	50	42 900
GC-800-35-5	800	35	5	50	49 100
GC-1000-35-5	1 000	35	5	50	60 700
GC-1200-35-5	1 200	35	5	50	71 500
GC-1500-35-5	1 500	35	5	50	86 700
GC-2000-35-5	2 000	35	5	50	109 900
GC-2500-35-5	2 500	35	5	50	130 300
GC-3000-35-5	3 000	35	5	50	148 200
GC-4000-35-5	4 000	35	5	50	176 700
GC-5000-35-5	5 000	35	5	50	196 300

Витрата газу й температури — номінальні параметри підбору. Холодопродуктивність, споживана електрична потужність, напруга, робочий тиск і габарити уточнюються для фактичного газу та умов об'єкта. Монтаж поза вибухонебезпечними зонами; інші виконання — за запитом.

Повторний підігрів газу пропонується окремо та не входить до зазначених цін.

Редакція від 20 вересня 2026

Чилери для біогазу Прайс лист 2026

Серія GC 35-10 - 50 Hz

Комплектні системи осушення біогазу на спільній рамі. Ціни за одну установку в EUR, без ПДВ, EXW.

Модель	Витрата газу м³/год	Газ на вході °C	Газ на виході °C	Частота Гц	Ціна EUR
GC-50-35-10	50	35	10	50	14 300
GC-100-35-10	100	35	10	50	18 000
GC-150-35-10	150	35	10	50	19 000
GC-200-35-10	200	35	10	50	19 900
GC-300-35-10	300	35	10	50	21 800
GC-400-35-10	400	35	10	50	23 700
GC-500-35-10	500	35	10	50	25 600
GC-600-35-10	600	35	10	50	30 700
GC-700-35-10	700	35	10	50	35 800
GC-800-35-10	800	35	10	50	40 900
GC-1000-35-10	1 000	35	10	50	43 200
GC-1200-35-10	1 200	35	10	50	54 200
GC-1500-35-10	1 500	35	10	50	70 100
GC-2000-35-10	2 000	35	10	50	85 700
GC-2500-35-10	2 500	35	10	50	109 300
GC-3000-35-10	3 000	35	10	50	124 100
GC-4000-35-10	4 000	35	10	50	147 800
GC-5000-35-10	5 000	35	10	50	164 200

Базова комплектація

- Холодильний агрегат із повітряним охолодженням конденсатора.
- Спільна рама зі з'єднувальними трубопроводами.
- Газовий теплообмінник із деталями, що контактують із газом, із нержавіючої сталі 316L або 316Ti.
- Контур охолодження з циркуляційним насосом і буферною ємністю.
- Відділювач конденсату з краплевловлювачем і відведенням конденсату.
- Ізоляція газового теплообмінника та холодних трубопроводів.

Опція: Повторний підігрів газу пропонується окремо та не входить до зазначених цін.

Проміжні типорозміри розраховано наближено. Пакування, доставка, монтаж і введення в експлуатацію розраховуються окремо. Остаточний підбір і умови постачання зазначаються в комерційній пропозиції.

Редакція від 20 вересня 2026