Чилери для біогазу Прайс лист 2026

Серія GC 35-5 · 50 Hz

Комплектні системи осушення біогазу на спільній рамі. Ціни за одну установку в EUR, без ПДВ, EXW.

Модель	Витрата газу м³/год	Газ на вході °C	Газ на виході °C	Частота Гц	Ціна EUR
GC-50-35-5	50	35	5	50	15 500
GC-100-35-5	100	35	5	50	19 500
GC-150-35-5	150	35	5	50	20 500
GC-200-35-5	200	35	5	50	21 600
GC-300-35-5	300	35	5	50	23 600
GC-400-35-5	400	35	5	50	25 700
GC-500-35-5	500	35	5	50	27 600
GC-600-35-5	600	35	5	50	33 100
GC-700-35-5	700	35	5	50	38 600
GC-800-35-5	800	35	5	50	44 200
GC-1000-35-5	1 000	35	5	50	54 600
GC-1200-35-5	1 200	35	5	50	64 400
GC-1500-35-5	1 500	35	5	50	78 000
GC-2000-35-5	2 000	35	5	50	98 900
GC-2500-35-5	2 500	35	5	50	117 300
GC-3000-35-5	3 000	35	5	50	133 400
GC-4000-35-5	4 000	35	5	50	159 000
GC-5000-35-5	5 000	35	5	50	176 700

Витрата газу й температури — номінальні параметри підбору. Холодопродуктивність, споживана електрична потужність, напруга, робочий тиск і габарити уточнюються для фактичного газу та умов об'єкта. Монтаж поза вибухонебезпечними зонами; інші виконання — за запитом.

Повторний підігрів газу пропонується окремо та не входить до зазначених цін.

Редакція від 29 жовтня 2026

Чилери для біогазу Прайс лист 2026

Серія GC 35-10 · 50 Hz

Комплектні системи осушення біогазу на спільній рамі. Ціни за одну установку в EUR, без ПДВ, EXW.

Модель	Витрата газу м³/год	Газ на вході °C	Газ на виході °C	Частота Гц	Ціна EUR
GC-50-35-10	50	35	10	50	12 900
GC-100-35-10	100	35	10	50	16 200
GC-150-35-10	150	35	10	50	17 100
GC-200-35-10	200	35	10	50	17 900
GC-300-35-10	300	35	10	50	19 600
GC-400-35-10	400	35	10	50	21 300
GC-500-35-10	500	35	10	50	23 000
GC-600-35-10	600	35	10	50	27 600
GC-700-35-10	700	35	10	50	32 200
GC-800-35-10	800	35	10	50	36 800
GC-1000-35-10	1 000	35	10	50	38 900
GC-1200-35-10	1 200	35	10	50	48 800
GC-1500-35-10	1 500	35	10	50	63 100
GC-2000-35-10	2 000	35	10	50	77 100
GC-2500-35-10	2 500	35	10	50	98 400
GC-3000-35-10	3 000	35	10	50	111 700
GC-4000-35-10	4 000	35	10	50	133 000
GC-5000-35-10	5 000	35	10	50	147 800

Базова комплектація

- Холодильний агрегат із повітряним охолодженням конденсатора.
- Спільна рама зі з'єднувальними трубопроводами.
- Газовий теплообмінник із деталями, що контактують із газом, із нержавіючої сталі 316L або 316Ti.
- Контур охолодження з циркуляційним насосом і буферною ємністю.
- Відділювач конденсату з краплевловлювачем і відведенням конденсату.
- Ізоляція газового теплообмінника та холодних трубопроводів.

Опція: Повторний підігрів газу пропонується окремо та не входить до зазначених цін.

Проміжні типорозміри розраховано наближено. Пакування, доставка, монтаж і введення в експлуатацію розраховуються окремо. Остаточний підбір і умови постачання зазначаються в комерційній пропозиції.

Редакція від 29 жовтня 2026