Resfriadores de biogás - preços 2026

Série GC 35-5 · 50 Hz

Sistemas completos de secagem de biogás sobre skid. Preços unitários em EUR, sem IVA, EXW.

Modelo	Vazão de gás m³/h	Gás na entrada °C	Gás na saída °C	Frequência Hz	Preço EUR
GC-50-35-5	50	35	5	50	15 500
GC-100-35-5	100	35	5	50	19 500
GC-150-35-5	150	35	5	50	20 500
GC-200-35-5	200	35	5	50	21 600
GC-300-35-5	300	35	5	50	23 600
GC-400-35-5	400	35	5	50	25 700
GC-500-35-5	500	35	5	50	27 600
GC-600-35-5	600	35	5	50	33 100
GC-700-35-5	700	35	5	50	38 600
GC-800-35-5	800	35	5	50	44 200
GC-1000-35-5	1 000	35	5	50	54 600
GC-1200-35-5	1 200	35	5	50	64 400
GC-1500-35-5	1 500	35	5	50	78 000
GC-2000-35-5	2 000	35	5	50	98 900
GC-2500-35-5	2 500	35	5	50	117 300
GC-3000-35-5	3 000	35	5	50	133 400
GC-4000-35-5	4 000	35	5	50	159 000
GC-5000-35-5	5 000	35	5	50	176 700

A vazão nominal e as temperaturas servem para seleção. Capacidade frigorífica, consumo elétrico, tensão, pressão de operação e dimensões são confirmados para o gás e as condições locais. Instalação fora de áreas classificadas; outras versões sob consulta.

O reaquecimento do gás é oferecido separadamente e não está incluído nos preços.

Edição de 29 de outubro de 2026

Resfriadores de biogás - preços 2026

Série GC 35-10 · 50 Hz

Sistemas completos de secagem de biogás sobre skid. Preços unitários em EUR, sem IVA, EXW.

Modelo	Vazão de gás m³/h	Gás na entrada °C	Gás na saída °C	Frequência Hz	Preço EUR
GC-50-35-10	50	35	10	50	12 900
GC-100-35-10	100	35	10	50	16 200
GC-150-35-10	150	35	10	50	17 100
GC-200-35-10	200	35	10	50	17 900
GC-300-35-10	300	35	10	50	19 600
GC-400-35-10	400	35	10	50	21 300
GC-500-35-10	500	35	10	50	23 000
GC-600-35-10	600	35	10	50	27 600
GC-700-35-10	700	35	10	50	32 200
GC-800-35-10	800	35	10	50	36 800
GC-1000-35-10	1 000	35	10	50	38 900
GC-1200-35-10	1 200	35	10	50	48 800
GC-1500-35-10	1 500	35	10	50	63 100
GC-2000-35-10	2 000	35	10	50	77 100
GC-2500-35-10	2 500	35	10	50	98 400
GC-3000-35-10	3 000	35	10	50	111 700
GC-4000-35-10	4 000	35	10	50	133 000
GC-5000-35-10	5 000	35	10	50	147 800

Escopo padrão

- Chiller de líquido com condensação a ar.
- Base comum com tubulações de interligação.
- Trocador de calor com partes em contato com o gás em aço inoxidável 316L ou 316Ti.
- Circuito de refrigeração com bomba de circulação e tanque de inércia.
- Separador de condensado com eliminador de névoa e dreno.
- Isolamento do resfriador de gás e das tubulações frias.

Opcional: reaquecimento do gás fornecido separadamente, não incluído nos preços.

Os preços incluem tamanhos intermediários estimados. Embalagem, frete, instalação e comissionamento são cotados separadamente. A seleção final e as condições de fornecimento constam da proposta do projeto.

Edição de 29 de outubro de 2026