Separadores de tornillo — lista de precios 2026

Para separar digestato, purines y suspensiones orgánicas. Precios por separador en euros.

Modelo	Potencia kW	Caudal m³/h	Materia seca de la fracción sólida, %	Ranura del tamiz, mm	Precio EUR
ZSP-550	5,5	15–35	25–30	1,0	17.300
ZSP-550H	5,5	10–25	35–40	0,65	19.300
ZSP-800	5,5	25–45	25–30	1,0	21.300
ZSP-800H	11	20–35	35–40	0,65	23.300
ZSP-1100	11	35–55	25–30	1,0	25.300

Opciones adicionales

Opción	Precio, EUR
Bastidor de soporte de acero al carbono pintado	2.900
Bastidor de soporte de acero galvanizado en caliente	3.900
Armario de control IP65 para separador de 5,5 u 11 kW	1.440

Ambas versiones del bastidor incluyen plataforma, soportes, escalera y cubierta. El bastidor y el armario de control no están incluidos en el precio del separador.

Incluido en el precio del separador

Separador con motorreductor y tornillo; elementos filtrantes de AISI 304; mecanismo de descarga con palancas de ajuste y contrapesos.

Materiales y ejecución

Carcasa: acero al carbono. Componentes internos y tamiz: acero inoxidable AISI 304. La letra H identifica la versión reforzada. Alimentación eléctrica: 400 V, 50 Hz.

El caudal y el grado de deshidratación dependen del material de entrada y del ajuste del separador. No se incluyen transporte, montaje, puesta en marcha, bomba de alimentación ni tuberías externas.

Revisión del 16 de noviembre de 2026