Separadores de rosca — lista de preços 2026

Para separação de digestato, dejetos líquidos e suspensões orgânicas. Preços por separador em euros.

Modelo	Potência kW	Vazão m³/h	Matéria seca da fração sólida, %	Abertura da peneira, mm	Preço EUR
ZSP-550	5,5	15–35	25–30	1,0	17.300
ZSP-550H	5,5	10–25	35–40	0,65	19.300
ZSP-800	5,5	25–45	25–30	1,0	21.300
ZSP-800H	11	20–35	35–40	0,65	23.300
ZSP-1100	11	35–55	25–30	1,0	25.300

Opcionais

Opcional	Preço, EUR
Estrutura de suporte em aço carbono pintado	2.900
Estrutura de suporte em aço galvanizado a fogo	3.900
Painel de controle IP65 para separador de 5,5 ou 11 kW	1.440

As duas versões da estrutura incluem plataforma, apoios, escada e cobertura. A estrutura e o painel de controle não estão incluídos no preço do separador.

Incluído no preço do separador

Separador com motorredutor e rosca; elementos filtrantes em AISI 304; mecanismo de saída com alavancas de ajuste e contrapesos.

Materiais e execução

Carcaça: aço carbono. Componentes internos e peneira: aço inoxidável AISI 304. A letra H indica a versão reforçada. Alimentação elétrica: 400 V, 50 Hz.

A vazão e o grau de desidratação dependem da composição do material de entrada e dos ajustes do separador. Transporte, montagem, comissionamento, bomba de alimentação e tubulações externas não estão incluídos.

Revisão de 16 de novembro de 2026